

24小时RFID智能书柜规格书（可定制）



CK-G710（主柜）

CK-G710F（副柜）

一、 规格参数

产品型号	主柜：CK-G710 /副柜：CK-G710F
屏幕尺寸（主柜）	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows 系统/安卓
工控配置（主柜）	I5，4 代，8G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+32G
人员权限（主柜）	标配： 双目人脸识别、高频刷卡/ 选配： 指纹，二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机
识别方式	射频识别（超高频 RFID）/可选 高频
格口数量	主柜：7 格口/副柜 10 格口
格口承重	≥ 50kg
格口状态	指示灯显示，开门指示灯亮，关门后指示灯灭
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格口屏蔽	格口与格口之间不串读，格口门不串读，门缝串读距离≤5cm
识别标签数量	单格口标签≤200pcs(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	≤ 3s(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐柜级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：RJ45/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：RJ45
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50HZ

整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸	1300mm*1942mm*410mm (宽*高*深)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-25°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

二、 产品尺寸



