

RFID仓储拣货车规格书（可定制）



一、规格参数

产品型号	CK-C4B
操作系统	Windows （可选配安卓）
工控配置	15,4 代,8G+ 128G/RK3399,4G+32G
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
整机尺寸	550mm*1185mm*760mm（宽*高*深）
屏幕	14 寸电容触摸屏 分辨率 1920:1080 屏比 16:9
读写区域	下沉式识别框
识别方式	选配
频率范围	UHF RFID
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）
识别数量	电子标签≤200pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标配：RJ45 网口，USB 口/选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电输入	AC220V,50Hz
电池	30A/H，磷酸铁锂电池
整机续航时间	大于 8 小时（整机满载工作状态）
整机充电时间	快充小于 4 小时（带电量显示灯）
整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板

固定/移动方式	可 360 旋转万向轮，脚踩式刹车
整机尺寸 (长*宽*高)	858mm(L)*500mm(W)*1298mm (H)
工作温度	-20°C~+60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸

