

RFID智能拣货车规格书（可定制）



一、规格参数

产品型号	CK-C4C
操作系统	Windows （可选配安卓）
工控配置	I5, 4GRAM, 128G SSD（RK3399, 4G+16G）
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
整机尺寸	452mm*1210mm*1081mm（宽*高*深）
屏幕	14 寸电容触摸屏 分辨率 1920:1080 屏比 16:9
读写区域	三层识别区
识别方式	选配
频率范围	UHF RFID
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）
识别数量	电子标签≤200pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标配：RJ45 网口，USB 口/选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电输入	AC220V,50Hz
电池	30A/H，磷酸铁锂电池
整机续航时间	大于 8 小时（整机满载工作状态）
整机充电时间	快充小于 4 小时（带电量显示灯）
整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板
固定/移动方式	可 360 旋转万向轮，脚踩式刹车
工作温度	-20°C~+60C

储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸

