

RFID高频定位档案柜规格书（可定制）



CK-G60H5 (主柜)

CK-G60H5F (副柜)

一、规格参数

产品型号	主柜：CK-G60H5/副柜：CK-G60H5F
屏幕尺寸（主柜）	14 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统（主柜）	Windows/安卓
工控配置（主柜）	I5，4 代，8G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+32G
人员权限（主柜）	标配： 双目人脸识别、高频刷卡/ 选配： 指纹，二维码
拓展选装	监控摄像头
识别方式	HF RFID
整机柜门	单门
工作频率	13.56Mhz
射频协议标准	ISO 15693/14443A
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：RJ45/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：RJ45
天线定位点	单层 12 个定位点（精确定位）
格口容量	5 层 60 份档案盒（单层 12 份）
盒厚度	可适用于 4.5-5.5CM 档案盒
应急开锁	柜子顶部有相应的应急开锁功能
整柜识别时间	≤3s
格口玻璃	4mm 钢化玻璃
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50HZ

整机功率	主柜： ≤150W/副柜： ≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸	795mm*2030mm*400mm (宽*高*深)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃ ~ +60℃
储存温度	-40℃ ~ +70℃
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸图

