

RFID智能档案柜规格书（可定制）



（CK-G68A 主柜）



（CK-G68AF 副柜）

一、产品参数

产品型号	CK-G68A 主柜：CK-G68A/副柜：CK-G68AF
操作系统	Windows10 系统 / 安卓
工控配置	I5,8G, 128G SSD / RK3399, 4G+32G
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏
分辨率	1920:1080
整机尺寸 (高*宽*深)	1942mm*1300mm*410mm
人员权限 (主柜)	标配： 双目人脸识别、高频刷卡/ 选配： 指纹、身份证识别
拓展选装	监控摄像头
识别方式	UHF RFID
工作频率	840MHz-960MHz (可调频)
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
功率调节	支持 0-33db 调节
天线增益	6DBi (单格口双天线)
格口数量	主柜：6 格口/副柜 8 格口
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格口屏蔽	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 3\text{cm}$
识别标签数量	单格口标签 $\leq 200\text{pcs}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联 (一组柜子对外一个网口，

	一个电源口)
主柜通讯接口	标配: RJ45 选配: WiFi, 4G
副柜通讯接口	标配: RJ45
开发支持	提供 SDK/API 开发包
整机材质	优质碳钢板+PC+ABS
整机尺寸 (高*宽*深)	1942mm*1300mm*410mm
语言播报	支持
工作环境	室内环境, -20℃~75℃
固定/移动方式	4 个福马脚轮

二、产品尺寸

