RFID警用装备柜规格书（可定制）



CK-GPC02F（副柜）　　CK-GPC04（主柜）　　CK-GPC04F（副柜）

一、 规格参数

产品型号	主柜： CK-GPC04/副柜： CK- GPC08F/ CK- GPC04F/ CK- GPC02F
屏幕尺寸（主柜）	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1080: 1920
操作系统（主柜）	Windows/安卓,可选国产操作系统
工控配置（主柜）	I5，4 代，4G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+32G/国产工控
人员权限（主柜）	**标配：**双目摄像头，刷卡/**选配：**指纹，一二维码
拓 展 选 装	监控摄像头、硬盘录像机，格口内支持拓展 220V 充电接口、USB 充电接口、紫外消毒灯
识 别 方 式	UHF RFID
工 作 频 率	840Mhz-960Mhz
格 口 数 量	副柜： 8 格口/4 格口/2 格口，格口内可加分层隔板，隔板可灵活上下调整。
应 急 开 锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格 口 玻 璃	4mm 钢化玻璃
格 口 标 识	格口玻璃带丝印；格口内嵌警员名片，可显示警员姓名和警号，名片可更换
格 口 屏 蔽	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离≤3cm
识别标签数量	单格口标签≤150pcs(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	≤3s(与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G

副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供　　电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸 **(宽*高*深)**	主柜：525mm(W) *1980mm(H) *500mm(D) 副柜：1100mm(W) *1980mm(H)*500mm(D)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20℃～ +60℃
储存温度	-40℃～ +70℃
储存湿度	25%~50%

二、 产品尺寸

