

RFID闸机规格书(可定制)



CK-T10A

一、规格参数

产品型号	CK-T10A
屏幕尺寸	5 寸显示屏，分辨率 1280*800，屏比 16: 10
操作系统	Windows /安卓
工控配置	N29，4G+64G/RK3399, 4G+32G
识别方式	UHF RFID 840-960MHz
标签读写	批量读取/批量写入
识别功率	0-33dbm(步阶±1dbm 可调)
天线数量	4 组窄波束天线，闸机通道方向天线波束角度小于等于 45°
识别标签数量	电子标签≤100(与标签性能朝向，管理物品的材质与数量，以及运动的速度有关)
读取距离及范围	≥10m(可调节)，前后范围≤90cm(可调节)
触发功能	2 组红外触发，可判断进出及闸机触发工作
身份识别	支持人脸门禁机、读者证识别、二维码识别，身份证识别(选配)
触发选装	顶装空间感知器（空间感知器触发范围可自定义，起到的功能可以提前触发闸机工作提高标签识别率）
防串读	支持斯科自研 AI 算法
声光报警	内置蜂鸣器可控制报警，内置红绿两种颜色灯带可控制灯光报警
通道宽度	60-90cm，标准默认是75cm
闸机稳定性	支持闸机运行状态上报功能，内部硬件组件故障会自动上报；
标签合法性过滤	支持多达 6 组 EPC 过滤规则；
数据断网续传	支持数据断网续传
数据管理	支持与后台数据同步，可存储 3000-70000 条数据，支持数据对比报警， 标配： 3000 条数据存储控制板/ 选配： 70000 条数据存储控制板
通讯协议	可同时支持 TCP,HTTP,MQTT 等通讯协议

 斯科信息 云端管理 Cykeo Information Technology, Ltd.	支持 MQTT 协议，用户可以实现多闸机云端统一管理，可以监控闸机运行状态，以及远程设置闸机参数等。
通讯方式	网口通讯
通讯接口	RJ45(Wi Fi 选配)
供电要求	DC220 50HZ
外壳材质	铝型材外框，ABS
整机尺寸(深*宽*高)	574mm(L)*1087mm(W)*1223mm (H)
工作温度	-20°C ~60°C
存储温度	-40°C ~70°C
工作湿度	25%~50%

二、产品尺寸

